

## FDV dokumentasjon

### TERRASSESKRUER I STÅL MED RUSPERT BELEGG

	<p>Dimensjon: 4,2 mm Lengder: 35, 45, 55 og 75 mm</p>
---	---

<p><b>Forpakning:</b> (Terrasseskrue leveres i to pakningsstørrelser)</p>	
<p>Plastboks (å 200-300 stk avhengig av lengde)</p>	<p>Plastspann (å 1500-2500 stk avhengig av lengde)</p>
	

### Beskrivelse / bruksområde / fakta:

- Selvborende og selvforsenkende skrue for utvendig bruk
- Vokset overflate for raskere innskruing med lavere friksjon
- Ruspertbelegg = Keramisk lag - Kjemisk belegg - Sinklag
- Testet 1.000 timer i salttåkekammer
- Fiberkutt hindrer sprekke dannelse ved innskruing
- Lite hode for penere finish T-20 spor
- Freseriller under hodet som etterlater en perfekt forsenkning

### Montering:

- Anbefalt forbruk: 35 - 40 stk/m<sup>2</sup>
- Unngå bruk av sterkt syreholdige eller sterke basiske rensedmidler på trevirket, da disse kan angripe og ødelegge festemidlene
- Anbefalet forboring ved montering i eik